

**DISPOSITIVOS MULTIFUNCIÓN A3 EN
BLANCO Y NEGRO CON CONECTIVIDAD
MEJORADA A LA NUBE QUE TE
PERMITEN COLABORAR DE FORMA
SEGURA DESDE CUALQUIER LUGAR**



New to the Line

The diagram illustrates the modular architecture of the Canon iR ADV DX series. It shows how different optional components can be added to the base machine to enhance its functionality. The components are organized into three main categories based on the copier's finishing capabilities:

- FINALIZADOR DE CUADERNILLOS Y1 (Notebook Finisher Y1):** This component is shown at the top left. It includes features like 2 trays (capacity 3250 sheets), edge-to-edge or double fold-up to 50 sheets (80 g/m²), and the ability to make booklets up to 20 pages with a capacity of 3 sheets (A3/A4R). It is compatible with EcoFold and standard staplers.
- FINALIZADOR GRAPADOR Y1 (Stapler Y1):** Located at the bottom left, it offers similar tray and folding options but is specifically designed for stapling documents.
- TAPA TIPO Y2 (Type Y2 Cover):** A simple cover option for basic document scanning.
- DADF - BA1 (Automatic Document Feeder BA1):** Positioned at the top right, it enables multiple document scanning, automatic feeding from both sides (up to 100 sheets), and high-speed scanning (up to 70 ipm single-sided and 35 ipm double-sided).
- DADF - C1 (Automatic Document Feeder C1):** Located below BA1, it provides even higher speeds (up to 135 ipm single-sided and 270 ipm double-sided) for high-volume environments.
- BANDEJA INTERIOR DE 2 VÍAS LT (Internal 2-Pass Tray LT):** Situated in the middle left, it separates copies, handles fax impressions, and allows for a second internal output tray.
- UNIDAD DE PASEO DE BÚFER N1 (N1 Buffer Unit):** Below the internal tray, it transports paper to an external finisher.
- IR ADV DX 4751i / 4745i / 4735i / 4725i:** The central core unit of the system.
- uniFLOW online:** A cloud-based service for document capture and management, accessible via a mobile app.
- BANDEJA DE UTILIDADES B1 (Utility Tray B1):** On the right side, it provides additional storage for various types of documents.
- DEPÓSITO DE PAPEL F1 (Paper Deposit F1):** Another utility component on the right, offering large capacity (up to 2700 sheets) and support for heavy paper (up to 60 g/m²).
- FINALIZADOR INTERNO J1 (Internal Finishing Unit J1):** At the bottom center, it provides internal finishing options like 2 trays (545 sheets), edge-to-edge or double fold-up to 50 sheets (80 g/m²), and compatibility with EcoFold and standard staplers.
- UNIDAD DE ALIMENTACIÓN DE CASETE DE ALTA CAPACIDAD B1 (High Capacity Cassette Feeding Unit B1):** On the bottom right, it supports high-capacity cassette paper (up to 2450 sheets) and larger formats (up to 5x11 inches).
- UNIDAD DE ALIMENTACIÓN DE CASETES AN1 (Cassette Feeding Unit AN1):** Adjacent to B1, it supports standard cassette paper (up to 2450 sheets).
- PEDESTAL SENCILLO TIPO R2 (Simple Pedestal Type R2):** At the far bottom right, it provides a compact, space-saving solution for document delivery.

La plataforma de firmware unificada (UFP) garantiza la disponibilidad y la protección de la información, así como las actualizaciones de características más recientes para mejorar la experiencia de usuario en toda la gama de productos iR ADVANCE DX.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4700

UNIDAD PRINCIPAL		Impresión desde móviles y la nube	AirPrint, Mopria Google Cloud Print, Canon PRINT Business y uniFLOW Online
Tipo de equipo	Equipo multifunción láser en blanco y negro A3		Existe una gama de soluciones basadas en software y MEAP para la impresión desde dispositivos móviles o dispositivos conectados a Internet, así como desde servicios basados en la nube, dependiendo de los requisitos.
Funciones principales	Impresión, copia, escaneo, envío, almacenamiento y fax opcional		Para obtener más información, contacte con su representante de ventas de Canon.
Procesador	Procesador de doble núcleo de 1,75 GHz		Fuentes PCL: 93 Roman, 10 fuentes de mapa de bits, 2 fuentes OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japonés, coreano, chino simplificado y tradicional), fuentes de códigos de barras* ²
Panel de control	Estándar: panel táctil LCD en color TFT WSVGA de 10,1"		Fuentes PS: 136 Roman
Memoria	Estándar: RAM de 3,0 GB	Fuentes	* ¹ Se requiere el conjunto de fuentes internacionales PCL A1 opcional.
Unidad de disco duro	Estándar*: 320 GB Opcional: 250 GB, 1 TB * Se puede utilizar una unidad de disco duro inicial diferente.		** Se requiere el kit de impresión de código de barras D1 opcional.
Unidad de disco duro de replicación	Opcional		
Conexión de interfaz	RED Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) Opcional: NFC, Bluetooth de bajo consumo OTROS Estándar: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (dispositivo) x1 Opcional: interfaz serie, interfaz de control de copia	Funciones de impresión	Impresión protegida con contraseña, marca sobreimpresa protegida con contraseña, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, tamaños de papel/orientaciones mezclados, cubierta frontal/trasera, ahorro de tóner, impresión de cartelería, impresión retenida forzada, fecha de impresión, impresión programada, impresión mediante una impresora virtual
Capacidad de alimentación de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 1200 hojas 1 bandeja multifunción de 100 hojas 2 casetes de 550 hojas cada uno Máximo: 6350 hojas (con unidad de alimentación de casete de alta capacidad B1 y unidad de depósito de papel F1)	Sistema operativo	UFRIL: Windows* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 o posterior) PCL: Windows* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 o posterior) PPD: Windows* 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 o posterior)
Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 250 hojas Máximo: 3350 hojas (con unidad de paso de búfer N1 + finalizador Grapador Y1 o finalizador de Cuadernillos Y1)		Software McAfee Embedded Control A partir de julio de 2019.
Funciones de acabado	Estándar: clasificado, grupo Con opciones: clasificación, grupo, offset, grapado, encuadernación grapada, perforado, grapado Eco, grapado bajo demanda	ESPECIFICACIONES DE COPIA	
Tipos de papel admitidos	Bandeja multifunción: fino, normal, grueso, de color, reciclado, preperforado, transparencia, vegetal, etiqueta, Bond, sobre Casete de papel (superior/inferior): fino, normal, grueso, de color, reciclado, preperforado	Velocidad de copia	iR-ADV DX 4751i: Hasta 51 ppm (A4), hasta 37 ppm (A4R), hasta 25 ppm (A3), hasta 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4745i: Hasta 45 ppm (A4), hasta 32 ppm (A4R), hasta 22 ppm (A3), hasta 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4735i: Hasta 35 ppm (A4), hasta 32 ppm (A4R), hasta 22 ppm (A3), hasta 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4725i: Hasta 25 ppm (A4), hasta 17 ppm (A4R), hasta 15 ppm (A3), hasta 17 ppm (A5R) iR-ADV DX 4751i: aprox. 3,7 segundos o menos iR-ADV DX 4745i: aprox. 3,8 segundos o menos iR-ADV DX 4735i: aprox. 3,8 segundos o menos iR-ADV DX 4725i: aprox. 5,2 segundos o menos 600 x 600 Hasta 9999 copias Automática o manual (9 niveles) Zoom variable: 25 % - 400 % (en incrementos del 1 %) Reducción/ampliación predefinidas: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Tamaños de papel admitidos	Bandeja multifunción: Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 98,0 x 148,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Tamaño libre: de 98,0 x 148,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Sobre: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Tamaño de sobre personalizado: de 98,0 x 148,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Casete superior: Tamaño estándar: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 390,0 mm Casete inferior: Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 139,7 x 182,0 mm a 431,8 mm Sobre*: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 * Se requiere el complemento de alimentación de sobres D1.	Tiempo de salida de la primera copia (A4)	
Gramajes de papel admitidos	Bandeja multipropósito: de 52 a 220 g/m ² * Fino (de 52 a 59 g/m ²): solo alimentación de papel de grano vertical Casetes de papel (superior/inferior): de 60 a 220 g/m ² Doble cara: de 60 a 105 g/m ²	Resolución de copia (ppp) Copias múltiples Densidad de copia Aumento	
Tiempo de calentamiento	Modo de inicio rápido: 4 segundos o menos* *Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que aparece el icono de copia y se puede utilizar en la pantalla del panel táctil. Desde modo de suspensión: 10 segundos o menos Desde encendido: 24 segundos o menos* *Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que la copia está preparada (sin reserva de impresión)	Funciones de copia	Índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajuste de densidad, selección de tipo original, modo de interrupción, libro a dos páginas, originales a dos caras, creación de trabajos, N en 1, agregar portada, insertar hojas, originales de distinto tamaño, numeración de páginas, numeración de juegos de copia, nitidez, borrado de bordes, marca sobreimpresa protegida con contraseña, fecha de impresión, encuadernación, impresión y comprobación, negativo/positivo, repetir imágenes, fusionar bloques de trabajos, imagen de simetría, almacenar en buzón de correo, superponer imagen, copia de tarjetas de identificación, omitir páginas en blanco, original de tamaño libre, copia reservada, copia de muestra
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	Con tapa tipo Y2: 608 x 713 x 822 mm Con DADF-C1 de una sola pasada: 608 x 722 x 932 mm Con DADF-BA1: 608 x 719 x 926 mm	ESPECIFICACIONES DE ESCANEEO	
Dimensiones de instalación (An. x Pr.)	Básica: 1116 x 1160 mm (con tipo de tapa Y2 + bandeja multifunción abierta/ bandeja de extensión extendida + casete de papel abierto) 1116 x 1169 mm (con DADF-C1 de una sola pasada + bandeja multifunción abierta/bandeja de extensión extendida + casete de papel abierto) 1116 x 1166 mm (con DADF-BA1 + bandeja multiuso abierta/bandeja de extensión extendida + casete de papel abierto) Totalmente configurado: 1811 x 1169 mm (con DADF-C1 de una sola pasada + unidad de depósito de papel F1 + finalizador de Cuadernillos Y1 con bandeja de extensión extendida y unidad de encuadernado recogida) 1811 x 1166 mm (con DADF-BA1 + unidad de depósito de papel F1 + finalizador de Cuadernillos Y1 con bandeja de extensión extendida y unidad de encuadernado recogida)	Tipos disponibles	DADF-C1* de una sola pasada o DADF-BA1 (de doble cara a doble cara [automática con DADF]) * Soporta la detección de doble alimentación. DADF: alimentador automático de documentos a doble cara
Peso	Con tapa tipo Y2: aprox. 75,0 kg incluido tóner Con DADF-C1 de una sola pasada: aprox. 87,9 kg incluido tóner Con DADF-BA1: aprox. 81,4 kg incluido tóner	Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 g/m²) Originales y gramajes aceptados	DADF-C1 de una sola pasada: hasta 200 hojas DADF-BA1: hasta 100 hojas Platina: hoja, libro y objetos tridimensionales Gramaje de papel en el alimentador de documentos: DADF-C1 de una sola pasada*: Escaneo a una cara: de 38 a 220 g/m ² Escaneo a doble cara: de 38 a 220 g/m ² * Los gramajes aceptados de A6R o inferior son de 50 a 220 g/m ² .
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN			
Velocidad de impresión	iR-ADV DX 4751i: Hasta 51 ppm (A4), hasta 37 ppm (A4R), hasta 25 ppm (A3), hasta 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4745i: Hasta 45 ppm (A4), hasta 32 ppm (A4R), hasta 22 ppm (A3), hasta 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4735i: hasta 35 ppm (A4), hasta 32 ppm (A4R), hasta 22 ppm (A3), hasta 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4725i: Hasta 25 ppm (A4), hasta 17 ppm (A4R), hasta 15 ppm (A3), hasta 17 ppm (A5R) 1200 x 1200 Estándar: UFR II, PCL6 Opcional: Adobe® PostScript® 3™	Tamaños de papel admitidos	DADF-BA1: Escaneo a una cara: de 38 a 128 g/m ² (blanco y negro), de 64 a 128 g/m ² (color) Escaneo a doble cara: de 50 a 128 g/m ² (blanco y negro), de 64 a 128 g/m ² (color) Cristal de copia: máx. máximo de cristal de copia: 297,0 x 431,8 mm Tamaño de soporte del alimentador de documentos: DADF-C1 de una sola pasada: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, tamaño personalizado: de 70,0 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, tamaño personalizado: de 139,7 x 128 mm a 297,0 x 431,8 mm
Resolución de impresión (ppp)		Velocidad de escaneo (ipm: BN/CL; A4)	DADF-C1 de una sola pasada: Escaneo a una cara: 135/135 (300 x 300 ppp, envío), 80/80 (600 x 600 ppp, copia) Escaneo a doble cara: 270/270 (300 x 300 ppp, envío), 160/90 (600 x 600 ppp, copia) DADF-BA1: Escaneo a una cara: 70/70 (300 x 300 ppp, envío), 51/51 (600 x 600 ppp, copia) Escaneo a doble cara: 35/35 (300 x 300 ppp, envío), 25,5/25,5 (600 x 600 ppp, copia)
Lenguajes de descripción de páginas	Tipos de archivos compatibles: TIFF, JPEG, PDF, EPS y XPS		
Impresión directa			



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4700

Resolución de escaneo (ppp)	Escaneo para copia: 600 x 600 Escaneo para envío: (transmisión) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (desde el ordenador) 600 x 600 Escaneo para fax: 600 x 600	Seguridad de red	TLS 1.3, IPsec, autenticación IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcionalidad de firewall (filtrado de direcciones IP/MAC), compatibilidad con red doble (LAN con cable/LAN inalámbrica, LAN con cable/LAN con cable), desactivación de funciones no utilizadas (activación/desactivación de protocolos/aplicaciones, activación/desactivación de interfaz de usuario remota, activación/desactivación de interfaz USB), separación de líneas de comunicación (G3 FAX, puerto USB, espacio avanzado, escaneo y envío, problemas de virus para la recepción de correos electrónicos)
Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)	Color Network ScanGear2. Para TWAIN y WIA Sistemas operativos compatibles: Windows* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016	Seguridad del dispositivo	Protección de datos de unidad de disco duro (cifrado de datos de unidad de disco duro [validación FIPS140-2], borrado de sobrescritura de datos de unidad de disco duro, bloqueo de unidad de disco duro), inicialización de unidad de disco duro estándar, módulo de plataforma segura (TPM), función de conformidad del registro de trabajos, protección de la integridad del software MFD, comprobación de la integridad del software MFD (verificación inicial del sistema, detección de intrusos durante la ejecución), IEEE2600.2 (certificación Common Criteria) (por determinar)
Método de escaneo	Push Scan, Pull Scan, escaneo a buzón, escaneo a espacio avanzado, escaneo a red, escaneo a memoria USB, escaneo a dispositivo móvil, escaneo a la nube (uniFLOW)	Gestión y auditoría de dispositivos	Contraseña de administrador, gestión de claves y certificado digital, registro de auditoría, Cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (seguridad de la información y gestión de eventos), registro de datos de imagen, configuración de política de seguridad
ESPECIFICACIONES DE ENVÍO		ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES	
Destino	Estándar: correo electrónico/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, buzón de correo Opcional: Fax Súper G3, Fax IP	Entorno de funcionamiento	Temperatura: de 10 a 30 °C Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa 220-240 V, 50-60 Hz, 5,6 A
Libreta de direcciones	LDAP (2000)/local (1600)/marcación abreviada (200)	Fuente de alimentación	Máximo: aprox. 1500 W
Resolución de envío (ppp)	Transmisión: hasta 600 x 600 Desde ordenador: hasta 600 x 600	Consumo eléctrico	Copia (con escaneo continuo con DADF): iR-ADV DX 4751i: 990 W ^{*1} iR-ADV DX 4745i: 975 W ^{*1} iR-ADV DX 4735i: 875 W ^{*1} iR-ADV DX 4725i: 653 W ^{*1} En espera: aprox. 38 W ^{*1} Modo de suspensión: aprox. 0,9 W ^{*2}
Protocolo de comunicaciones	Archivo: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Correo electrónico/I-Fax: SMTP, POP3		^{*1} Valor de referencia: una unidad medida ^{*2} El modo de reposo de 0,9 W no está disponible en todas las circunstancias debido a determinados ajustes.
Formato de archivo	Estándar: TIFF, JPEG, PDF (compacto, función de búsqueda, aplicar directiva, optimización para web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, cifrado, firma de dispositivo, firma de usuario), XPS (compacto, función de búsqueda, firma de dispositivo, firma de usuario), Office Open XML (PowerPoint, Word)		Consumo eléctrico típico (TEC)*: iR-ADV DX 4751i: 0,72 kWh iR-ADV DX 4745i: 0,63 kWh iR-ADV DX 4735i: 0,53 kWh iR-ADV DX 4725i: 0,35 kWh *Según la certificación Energy Star 3.0 de EE. UU.
Funciones de envío universal	Selección de tipo original, original de dos caras, libro a dos páginas, originales de distinto tamaño, ajuste de densidad, nitidez, escala de copia, borrado de bordes, creación de trabajos, nombre del remitente (TTI), envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de correo electrónico, informe de TX, orientación original de contenido, omitir páginas en blanco	Niveles de ruido	Nivel de sonido (LWA, m*) Activo (una cara) iR-ADV DX 4751i: 6,7 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4745i: 6,6 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4735i: 6,5 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4725i: 6,3 B, Kv 0,3 B *Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripción con ISO9296 (2017)
ESPECIFICACIONES DE FAX			Presión sonora (LpAm) Posición de usuario: Activo (blanco y negro) (una cara): iR-ADV DX 4751i: 54 dB* iR-ADV DX 4745i: 51 dB* iR-ADV DX 4735i: 51 dB* iR-ADV DX 4725i: 50 dB* En espera (stand-by) iR-ADV DX 4751i: 21 dB* iR-ADV DX 4745i: 21 dB* iR-ADV DX 4735i: 20 dB* iR-ADV DX 4725i: 20 dB* *Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripción con ISO9296 (2017)
Número máximo de líneas de conexión	2		
Velocidad del módem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG		
Resolución (ppp)	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normal)		
Tamaños de envío/recepción	Envío: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* ¹ Recepción: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ^{*1} Se envía como A4 ^{*2} Se envía como B4 corto		
Memoria del FAX	Hasta 30 000 páginas (2000 trabajos)		
Marcaciones abreviadas	Máx. 200		
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 199 marcaciones		
Difusión secuencial	Máx. 256 direcciones		
Copia de seguridad de memoria	Sí		
Funciones de fax	Nombre del remitente (TTI), selección de línea telefónica (al enviar fax), envío directo, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, informe de TX, interrumpir transmisión, difusión secuencial, envío de contraseña/dirección secundaria, buzón de correo confidencial, registro 2 en 1		
ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO			
Buzón de correo (Número admitido)	100 carpetas de entrada de usuario 1 bandeja de entrada de memoria RX 50 buzones de fax confidencial Máximo de 30 000 páginas (2000 trabajos) almacenadas		
Espacio avanzado	Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV PC cliente compatibles: Windows* 8.1/10 Conexiones simultáneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3	Estándares	Blue Angel
Espacio de disco disponible para espacio avanzado	Estándar: 16 GB (con opción: máx. 480 GB)	CONSUMIBLES	
Funciones de espacio avanzadas	Autenticación para inicio de sesión de espacio avanzado, función de ordenación, impresión de archivo PDF con contraseña, soporte de administrador de auditoría segura imageWARE, búsqueda, vista preliminar, administración de autenticación, abierto al público, URI TX, copia de seguridad/restauración	Cartuchos de tóner	TÓNER C-EXV 53 BK
		Tóner (rendimiento estimado con 6 % de cobertura)	TÓNER C-EXV 53 BK: 42 100 páginas
ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD		GESTIÓN DE SOFTWARE E IMPRESIÓN	
Autenticación y control de acceso	Autenticación de usuario (inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión a nivel de función, inicio de sesión móvil), autenticación con ID de departamento (inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online Express (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con tarjeta y PIN, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), sistema de gestión de acceso (control de acceso)	Seguimiento y generación de informes	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* ^{*Para obtener más información, consulta las hojas de datos técnicos de uniFLOW Online Express/uniFLOW Online}
		Herramientas de gestión remota	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear
		Software de escaneo	Herramienta de configuración del driver de Canon NetSpot Device Installer
		Herramientas de optimización	MEAP (plataforma de aplicaciones multifuncional integrada)
		Plataforma	Kofax Power PDF (Opcional)
		Administración de documentos	
		OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL	
		Unidad de alimentación de cassetes ANI	Capacidad de papel: 550 hojas x 2 (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, grueso, de color, reciclado, preperforado Tamaño del papel: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, B5, Tamaño personalizado: de 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Gramaje del papel: de 60 a 220 g/m ² Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 565 x 650 x 248 mm (conectado a la unidad principal) Peso: aprox. 23,5 kg



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4700

Unidad de alimentación de cassette de alta capacidad B1	Capacidad de papel: 2450 hojas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, grueso, de color, reciclado, preperforado Tamaño del papel: A4 Gramaje del papel: de 60 a 220 g/m ² Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 565 x 650 x 248 mm (conectado a la unidad principal) Peso: aprox. 28,0 kg	Perforadora interna 2/F4 C1	(requiere finalizador interno J1) Dos o cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 220 g/m ² Tamaño del papel perforado aceptado: Dos agujeros A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Cuatro agujeros A3, A4 Fuente de alimentación: del finalizador
Depósito de papel F1	Capacidad de bandeja: 2700 hojas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, grueso, de color, reciclado, preperforado Tamaño del papel: A4, B5 Gramaje del papel: de 60 a 128 g/m ² Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 344 x 630 x 440 mm (conectada a la unidad principal) Peso: aprox. 31,0 kg	Perforadora interna S4 C1	(requiere finalizador interno J1) Cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 220 g/m ² Tamaño del papel perforado aceptado: cuatro agujeros A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Fuente de alimentación: del finalizador
OPCIONES DE SALIDA*	*La capacidad de papel puede variar según el tipo/tamaño del papel.	Unidad de perforación de 2/4 agujeros A1	(Requiere el finalizador grapador Y1 o el finalizador de Cuadernillos Y1) Dos o cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 220 g/m ² Tamaño del papel perforado aceptado: Dos agujeros A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Cuatro agujeros A3, A4 Fuente de alimentación: del finalizador
Bandeja interior de 2 vías L1	Capacidad de bandeja (con papel de 80 g/m ²) Bandeja superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 hojas A3, A4R, B4, B5R: 50 hojas Bandeja inferior: A4, B5: 250 hojas A3, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5R: 100 hojas Gramaje del papel: de 52 a 220 g/m ² Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 426 x 413 x 109 mm Peso: 0,6 kg	Unidad de perforación de 4 agujeros A1	(Requiere el finalizador grapador Y1 o el finalizador de Cuadernillos Y1) Cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 220 g/m ² Tamaño de papel perforado aceptado: cuatro agujeros A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fuente de alimentación: finalizador
Finalizador interno J1	Capacidad de bandeja (con papel de 80 g/m ²) Bandeja superior: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 hojas Bandeja inferior: A4, A5R, B5: aprox. 500 hojas A3, A4R, B4, B5R: aprox. 250 hojas Sobre: 10 hojas Gramaje del papel: de 52 a 220 g/m ² Posición de grapado: esquina, doble Capacidad de grapado: A4, B5: 50 hojas (de 52 a 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 hojas (de 52 a 90 g/m ²) Grapado Eco: A3, A4, B4, B5: 5 hojas (de 52 a 64 g/m ²) 4 hojas (de 65 a 81,4 g/m ²) 3 hojas (de 81,5 a 105 g/m ²) Grapado bajo demanda: aprox. 40 hojas (80 g/m ²) Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 604 x 525 x 205 mm (cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: aprox. 7,3 kg	ACCESORIOS DE HARDWARE	
		Lectores de tarjetas	Varios lectores de tarjetas disponibles, por ejemplo MiCard Plus. Ponte en contacto con la oficina local de Canon para obtener más información. Lector de tarjetas de copia F1 Complemento de lector de tarjetas de copia B7
		Otros	Tapa tipo Y2 Bandeja de utilidades B1 Complemento alimentador de sobres D1 Teclado numérico A1
		OPCIONES DE SEGURIDAD	
		Seguridad de los datos	Kit de replicación de disco duro J1 Unidad de disco duro de 2,5 pulg./250 GB N1 Unidad de disco duro de 2,5 pulg./1 TB P1
		OPCIONES DEL SISTEMA Y EL CONTROLADOR	
		Accesorios de impresión	Conjunto de fuentes internacionales PCL A1 Kit de impresión PS B1
		Impresión de código de barras	Kit de impresión de código de barras D1
		Accesorios del sistema	Kit de interfaz de control de copia A1 Kit de interfaz en serie K3 Kit de conexión A2 para Bluetooth LE Kit NFC E1
		Accesorios para fax	Placa de fax Super G3 BF1 Placa de fax de 2.ª línea Super G3 BF1 Kit de fax remoto A1 Kit de expansión de fax IP B1
		OTRAS OPCIONES	
		Accesorios de accesibilidad	Asa de accesibilidad de ADF A1 Kit de guía por voz G1 Kit de funcionamiento por voz D1
		Cartucho de unidad de grapado	Grapas P1 Cartucho de unidad de grapado Y1
Finalizador grapador Y1	(requiere Buffer Pass Unit-N1) Capacidad de bandeja (con papel de 80 g/m ²): Bandeja superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 hojas A3, A4R, B4, B5R: 125 hojas Bandeja inferior: A4, A5, A5R, B5: 3000 hojas A3, A4R B4, B5R: 1500 hojas A6R: hasta 250 hojas Sobre: n.º 10 COM10, DL, ISO-C5: 100 hojas, Monarch: 30 hojas Gramaje del papel: de 52 a 220 g/m ² Posición de grapado: esquina, doble Capacidad de grapado: A4, B5: 50 hojas (de 52 a 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 hojas (de 52 a 90 g/m ²) Grapado Eco: A3, A4: 5 hojas (de 52 a 64 g/m ²) 4 hojas (de 65 a 81,4 g/m ²) 3 hojas (de 82 a 105 g/m ²) Grapado bajo demanda: 50 hojas (de 52 a 90 g/m ²) Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 637 x 623 x 1142 mm (cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: aprox. 31 kg		
Finalizador de cuadernillos Y1	(requiere Buffer Pass Unit-N1) (Incluye las especificaciones básicas anteriores del finalizador grapador Y1) Tamaño del papel cuadernillo: A3, A4R, B4 Capacidad de grapado de cuadernillo: 20 hojas x 10 juegos (de 52 a 81,4 g/m ²) (incluida una hoja de portada) Capacidad de agrupación de plegado sin grapas: hasta 3 hojas (de 52 a 105 g/m ²) Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: aprox. 57 kg		

Software y soluciones



Certificaciones y compatibilidad



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europa
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2020